





Base Three



*Medidas em milímetros



Informações Técnicas

CÓDIGO	CONSUMO	FLUXO LED	FLUXO LUMINÁRIA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	CCT
BTB	3W	360LM	277LM	120LM/W	2700K
	3W	375LM	288LM	125LM/W	3000K
	3W	380LM	280LM	126LM/W	4000K
	7W	650LM	501LM	92LM/W	2700K
	7W	680LM	530LM	97LM/W	3000K
	7W	700LM	540LM	100LM/W	4000K

Produto	LED	CCT	Facho	Driver	Cor
BTB	3W	2700K	12°	On / Off	Branco
	7W	3000K	34°	Dali	Preto
		4000K	48°	Triac	Especial
				Push	

Exemplo: **BTB 3 2 24 O P**

* Criar seu código de acordo com a combinação acima,



UGR
<19



IP
20

220
VAC

50.000
HORAS



>0,7
PF

3
ANOS

Simbologia

3
ANOS

Anos de garantia.
Warranty.



Luminária de alumínio.
Aluminium luminaire.



Cores personalizadas.
Customizable color.



Luminária de aço galvanizado.
Galvanized steel luminaire.



Fita LED cortada sob-medida.
Made to measure Strip LED.

UGR
<19

Índice de Ofuscamento.
Glare rating.

IP
20

Índice de proteção.
Protection index.

220
VAC

Tensão de entrada.
Voltage.



Corte personalizado.
Customized cutting.

30.000
HORAS

Vida útil.
Lifetime.



Índice de reprodução de cor.
Color rendering index.



Driver Integrado.
Driver Inside.

>0,9
PF

Fator de Potência.
Power Factor.

CABO
1,5M

Comprimento do Cabo.
Cable Length



Tunable White.
Tunable White.



Pulsador 0-10V.
Push 0-10V.



Protocolo DALI 2
Dali 2 protocol.



Dimerização TRIAC
TRIAC Dimmable.